



中华人民共和国煤炭行业标准

MT/T 202—2008
代替MT/T 202—1995
MT/T 203—1995

煤矿水中钙离子和镁离子的测定

Determination of calcium ion and magnesium ion in coal mine water

2008-11-19 发布

2009-01-01 实施

中华人民共和国国家安全生产监督管理总局 发布

前　　言

本标准根据 GB/T 1.1—2000《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》和 GB/T 20001.4—2001《标准编写规则 第4部分：化学分析方法》的规定，对 MT/T 202—1995《煤矿水中钙离子的测定方法》和 MT/T 203—1995《煤矿水中钙离子和镁离子的测定方法》两个标准部分条目的内容作了修订和补充，并将两个标准合并在一个标准中。

本标准从生效之日起代替 MT/T 202—1995《煤矿水中钙离子的测定方法》和 MT/T 203—1995《煤矿水中钙离子和镁离子的测定方法》。

本标准由中国煤炭工业协会科技发展部提出。

本标准由全国煤炭标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：重庆地质矿产研究院。

本标准主要起草人：李大华、李玉芳。

本标准所代替标准历次版本的发布情况为：

——MT/T 202—1989；

——MT/T 202—1995；

——MT/T 203—1989；

——MT/T 203—1995。

煤矿水中钙离子和镁离子的测定

1 范围

本标准规定了乙二胺四乙酸二钠(EDTA)络合滴定法和原子吸收分光光度法测定煤矿水中钙离子和镁离子。

本标准适用于煤矿水中钙离子、镁离子的测定。

2 络合滴定法测定钙离子

2.1 原理

在 pH 值为 12~13 的碱性溶液中,用钙指示剂作指示剂,用 EDTA 标准溶液络合滴定钙离子。

2.2 试剂

2.2.1 除非另有说明,在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

2.2.2 盐酸溶液:用盐酸(GB/T 622)配制成 6 mol/L 盐酸溶液。

2.2.3 氨水溶液:将 1 份体积的氨水(GB/T 631)加入到 4 份体积的水中,摇匀。

2.2.4 氢氧化钠溶液: $c(\text{NaOH})=2 \text{ mol/L}$ 。称取 40 g 氢氧化钠(GB/T 629)溶于 250 mL 水中,冷却后用水稀释至 500 mL,摇匀,贮于聚乙烯瓶中。

2.2.5 EDTA 标准溶液: $c\left(\frac{1}{2}\text{EDTA}\right)=0.0200 \text{ mol/L}$ 。称取 3.725 g 二水乙二胺四乙酸二钠(GB/T 1401)溶于水中,稀释至 1 000 mL 容量瓶中,混匀,贮于聚乙烯瓶中。

EDTA 标准溶液的标定方法:用移液管吸取(20±0.04)mL 钙标准溶液(见 2.2.6)于 250 mL 锥形瓶中,加入(2±0.05)mL 镁标准溶液(见 2.2.7),用水稀释至 50 mL,按 2.4.3 的步骤标定 3 份。取其用量的算术平均值,并用 50 mL 水作空白试验,记录用量。

EDTA 标准溶液浓度按式(1)计算:

$$c_1 = \frac{20M_1}{\bar{V} - V_1} \quad \dots \dots \dots \quad (1)$$

式中:

c_1 —EDTA 标准溶液的准确数值,单位为摩尔每升(mol/L);

\bar{V} —EDTA 标准溶液用量的体积算术平均数值,单位为毫升(mL);

V_1 —空白试验消耗 EDTA 标准溶液用量数值,单位为毫升(mL);

M_1 —钙标准溶液的浓度准确数值,单位为摩尔每升(mol/L), $M_1=0.0200$ 。

2.2.6 钙标准溶液: $c\left(\frac{1}{2}\text{CaCO}_3\right)=0.0200 \text{ mol/L}$ 。称取已在 105 ℃~110 ℃干燥至恒重,并在干燥器中冷却至室温的优级纯碳酸钙(1.001 0±0.000 2)g,置于 500 mL 锥形瓶中,用少量水润湿。滴加盐酸溶液(见 2.2.2)至碳酸钙完全溶解(切勿加入过量的酸)。加入 200 mL 水,煮沸 3 min~5 min 驱尽二氧化碳。冷却至室温后加 3~5 滴甲基红指示剂溶液(见 2.2.8),用氨水溶液(见 2.2.3)中和至橙色,转移溶液到 1 000 mL 容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。

2.2.7 镁标准溶液: $c\left(\frac{1}{2}\text{MgO}\right)=0.0200 \text{ mol/L}$ 。称取已在约 800 ℃灼烧至恒重,并在干燥器中冷却至室温的光谱纯氧化镁(0.403 2±0.000 2)g,置于 250 mL 锥形瓶中,用少量水润湿。滴加盐酸溶液(见 2.2.2)至氧化镁完全溶解(切勿加入过量的酸)。加入 50 mL 水,然后转移到 1 000 mL 容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。

3.2.3 盐酸溶液: $c(\text{HCl})=0.1 \text{ mol/L}$ 。吸取盐酸(见3.2.2)9 mL稀释至1 000 mL容量瓶中,混均。

3.2.4 氯化镧溶液:称取24 g氧化镧于1 000 mL容量瓶中,缓慢小心地加入50 mL盐酸(见3.2.2)至氧化镧溶解,用水稀释至刻度,摇匀。

3.2.5 钙离子标准贮备溶液: $c(\text{Ca}^{2+})=1.0 \text{ mg/mL}$ 。称取已在105 ℃~110 ℃干燥至恒重,并在干燥器中冷却至室温的优级纯碳酸钙(2.4973 ± 0.0002)g于剩有100 mL水的锥形瓶中。缓慢加入少量盐酸溶液(见3.2.3)直至碳酸钙完全溶解。稍加煮沸驱尽二氧化碳,冷却后,将溶液定量转移至1 000 mL容量瓶中,再用盐酸溶液(见3.2.3)稀释至刻度,摇匀,贮存于聚乙烯瓶中。

3.2.6 镁离子标准贮备溶液: $c(\text{Mg}^{2+})=1.0 \text{ mg/mL}$ 。称取已在约800 ℃灼烧至恒重,并在干燥器中冷却至室温的光谱纯氧化镁(1.6583 ± 0.0002)g,溶于盐酸溶液(见3.2.3)中,然后将溶液转移至1 000 mL容量瓶中,用同样的盐酸溶液(见3.2.3)稀释至刻度,摇匀,贮存于聚乙烯瓶中。

3.2.7 钙、镁离子混合标准溶液: $c(\text{Ca}^{2+})=0.02 \text{ mg/mL}$ 和 $c(\text{Mg}^{2+})=0.002 \text{ mg/mL}$ 。用移液管吸取(20 ± 0.04)mL钙离子标准贮备溶液(见3.2.5)和(2 ± 0.05)mL镁离子标准贮备溶液(见3.2.6)至1 000 mL容量瓶中,再用盐酸溶液(见3.2.3)稀释至刻度,摇匀。

3.3 仪器

3.3.1 原子吸收分光光度计。

3.3.2 钙、镁元素空心阴极灯。

3.3.3 分析天平:感量0.1 mg。

3.4 测定步骤

3.4.1 仪器工作条件的调定:钙元素的分析线为422.7 nm、镁元素的分析线为285.2 nm。使用空气—乙炔。按照仪器说明书,将仪器的有关参数(灯电流、通带宽度、燃烧器高度及转角、助燃比等)调至该仪器的最佳值。

3.4.2 工作曲线的绘制。

3.4.2.1 钙、镁离子混合标准系列溶液:取7个100 mL容量瓶,分别加入10 mL氯化镧溶液(见3.2.4),再分别加入0 mL、2.5 mL、5.0 mL、10.0 mL、15.0 mL、20.0 mL、25.0 mL钙、镁离子混合标准溶液(见3.2.7),然后用盐酸溶液(见3.2.3)稀释至刻度,摇匀。

3.4.2.2 用水(见3.2.1)调零后,分别测定钙、镁离子混合标准系列溶液(见3.4.2.1)中钙、镁元素吸光度。以钙、镁离子混合标准系列溶液中钙、镁离子的质量为横坐标,对应的吸光度减去相应的空白吸光度为纵坐标,分别绘制钙、镁离子的工作曲线。

3.4.3 试验水样的测定:作两份试验水样的重复测定。

3.4.3.1 为了防止碳酸钙沉淀,水样开瓶后,应尽快用移液管吸取100 mL水样移入带磨口塞的250 mL锥形瓶中,用刻度吸管加入0.8 mL盐酸(见3.2.2)混匀。酸化后,过滤,除去水样中的颗粒物,以防堵塞雾化器和燃烧器系统。

3.4.3.2 用移液管吸取(10 ± 0.04)mL经酸化过滤后的试验水样移入预先已加入10 mL氯化镧溶液(见3.2.4)的100 mL容量瓶中,然后用盐酸溶液(见3.2.3)稀释至刻度,摇匀。同时,以水代替试验水样进行空白试验。

3.4.3.3 按3.4.1操作,以水(见3.2.1)调零,测定待测水样中各待测元素的吸光度和空白试验的吸光度,根据试验水样吸光度减去相应的空白吸光度,再在各自工作曲线上查得各元素的质量。

3.5 结果计算

煤矿水中原子吸收分光光度法测定钙离子、镁离子的含量按式(3)计算:

$$m(\text{Ca}^{2+}) = \frac{fm_1}{V} \quad (3)$$

$$m(\text{Mg}^{2+}) = \frac{fm_2}{V} \quad (4)$$

式中：

$m(\text{Ca}^{2+})$ ——煤矿水中钙离子的含量的数值,单位为毫克每升(mg/L);

$m(\text{Mg}^{2+})$ ——煤矿水中镁离子的含量的数值,单位为毫克每升(mg/L);

m_1 ——从工作曲线上查得的酸化的试验水样中钙离子的质量的数值,单位为微克(μg);

m_2 ——从工作曲线上查得的酸化的试验水样中镁离子的质量的数值,单位为微克(μg);

V ——取用试验水样体积的数值,单位为毫升(mL);

f ——试验水样加入盐酸(见3.2.2)后的稀释因子(本标准为1.008)。

计算结果表示到小数点后两位。

3.6 精密度

煤矿水中原子吸收分光光度法测定钙离子、镁离子重复性限应符合表2规定。

表2 原子吸收分光光度法测定煤矿水中钙离子、镁离子的重复性限

参数 离子	含量/(mg·L ⁻¹)	重复性限/(mg·L ⁻¹)	重复性限/%
钙离子	≤100	1	
	>100		1
镁离子	≤20	0.5	
	>20		2.5

中 华 人 民 共 和 国 煤 炭
行 业 标 准
煤矿水中钙离子和镁离子的测定

MT/T 202—2008

*

煤炭工业出版社 出版
(北京市朝阳区芍药居 35 号 100029)

网址: www.cciph.com.cn

煤炭工业出版社印刷厂 印刷
新华书店北京发行所 发行

MT/T 202—2008

*
开本 880mm×1230mm 1/16 印张 5/8
字数 7 千字 印数 1—600
2009 年 1 月第 1 版 2009 年 1 月第 1 次印刷

15 5020 · 421

社内编号 6336 定价 10.00 元

版权所有 违者必究

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 本社负责调换